

7.3 DI475 / DI476

<https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

7.3.1 Allgemeines

Die DI475 und DI476 sind Standard-Digitaleingangsmodule.

7.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
3DI475.6	2005 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 10 ms, Sink/Source, 4 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemme TB170 gesondert bestellen!	
3DI476.6	2005 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, 4 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemme TB170 gesondert bestellen!	
3TB170.9	2005 Feldklemme, 20pol., Schraubklemme	
3TB170.91	2005 Feldklemme, 20pol., Federzugklemme	
3TB170:90-02	2005 Feldklemme, 20pol., 20 Stück, Schraubklemme	
3TB170:91-02	2005 Feldklemme, 20pol., 20 Stück, Federzugklemme	
Feldklemme nicht im Lieferumfang enthalten (siehe "Zubehör").		

Tabelle 100: DI475 / DI476 Bestelldaten

7.3.3 Technische Daten

Bezeichnung	DI475	DI476
C-UL-US gelistet	JA	JA
B&R ID-Code	\$01	\$07
Anzahl der Eingänge gesamt in 4 Gruppen zu	16 4	
Potenzialtrennung Eingang - SPS Gruppe - Gruppe Eingang - Eingang (gleiche Gruppe)	JA (Optokoppler) JA (Optokoppler) NEIN	
Beschaltung	wahlweise Sink oder Source	

Tabelle 101: DI475 / DI476 Technische Daten